



CHRONOS DO BRASIL INFORMATICA LTDA - EPP
01.356.563/0001-80 I.E 114.776.178-119 I.M 2.496.385-2

ANEXO IV

PROPOSTA COMERCIAL

1 – PROPOSTA COMERCIAL - Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO:

CHRONOS DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA-EPP
CNPJ: 01.356.563/000180 - INSCR: ESTADUAL: 114.776.178-119
ENDEREÇO: RUA CARIPURA 271 – VILA CONDE DO PINHAL - SÃO PAULO / SP – CEP:
04254060
TELEFONES: (5511) 2940-4991 / 9-9714-9724

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAU S.A – (341)
AG: 7111 / C/C: 98691-0

ITEM	COD. CEASA	DESCRIÇÃO	PN / NCM	QTDE	ALÍQUOTA ICMS (%) **	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	***XX***	MONITOR 27 POLEGADAS AOC RESOLUÇÃO: 1.920X1080 – LUMINANCIA: 300cd/m2 – Com AJUSTE DE ALURA E INCLINAÇÃO: ALTURA 150 +- 5MM GIRO 175+- 5* INCLINAÇÃO 5*/35* PIVO 90* - 90*(BIDIRECIONAL)	PN: 27P2Q NCM: 8528.52.00	25	18	1.398,00	34.950,00
		CERTIFICAÇÃO: EPEAT – EPA - ENERGY STAR 8 - ETCs					

Rua Caripurá nº 271 Térreo – Ipiranga / São Paulo – CEP 04254-060

Fone: 11-2940. 4991 / 11-99714.9724



CHRONOS DO BRASIL INFORMATICA LTDA - EPP
01.356.563/0001-80 I.E 114.776.178-119 I.M 2.496.385-2

		MONTAGEM PADÃO VESA: 100X X 100MM					
		TEMPO DE RESPOSTA: 4ms TX. ATUALIZAÇÃO: 75Hz CONTRASTE: 1.000:1					
		CONECTIVIDADE: 1X VGA 1X DVI 1X HDMI 1.4(HDCP 1.4) 1X DISPLAY PORT 1.2(HDCP 1.4) 4X USB 1X ENTRADA AUDIO					
		ACOMPANHA: CERTIFICADO DE GARANTIA, BASE E MONITOR + 1X CABO DE FORÇA NBR14136 1X CABO VGA 1X CABO DP 1X CABO USB					

Rua Caripurá nº 271 Térreo – Ipiranga / São Paulo – CEP 04254-060

Fone: 11-2940.4991 / 11-99714.9724



CHRONOS DO BRASIL INFORMATICA LTDA - EPP
01.356.563/0001-80 I.E 114.776.178-119 I.M 2.496.385-2

		Garantia: 5 anos On Site					
		VALOR TOTAL					34.950,00

- 1 A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.
- 2 Os preços cotados contemplam todos os custos diretos, indiretos e despesas que compõem a prestação de serviços, tais como as despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no contrato
- 3 Declaramos que nos sujeitamos e aceitamos todas as exigências, normas estabelecidas neste Edital.
- 4 O orçamento estimado, foi cotado a “preço cheio”, onde inclui todos os tributos, e na operação prevista para o benefício do ICMS, no descritivo da proposta, o valor não pode ultrapassar o preço UNITÁRIO para cada item, independentemente de tratar-se de “operação interna” nos termos do Convênio 26/21 CONFAZ.

SP, 07 -10 –2024

Representante legal

Gilson Martins- CPF- 107.227.308-02

CHRONOS DO
BRASIL
INFORMATICA
LTDA
ME:0135656300
0180

Digitally signed by
CHRONOS DO
BRASIL
INFORMATICA LTDA
ME:01356563000180
Date: 2024.10.07
12:16:24 -03'00'

Rua Caripurá nº 271 Térreo – Ipiranga / São Paulo – CEP 04254-060

Fone: 11-2940. 4991 / 11-99714.9724

AOC

Monitor Série P 27P2Q 27"



Especificações gerais

Tela	27" Widescreen IPS
Resolução	1920 x 1080 FHD
Brilho	300 cd/m ²
Contraste dinâmico	50.000.000:1
Contraste estático	1.000:1
Ângulo de visão	H: 178° V: 178°
Taxa de atualização	75 Hz
Tempo de resposta	4 ms
Tecnologia de sincronização	Adaptive-Sync
Conexão	1x VGA 1x DVI 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 4x USB 3.2 (1x Fast Charging) 1x USB-B (Upstream) 1x Saída de Áudio 1x Entrada de Áudio
Base ajustável	Altura: 150 ± 5mm Giro: 175° ± 5° Inclinação: -5°/35° Pivô: -90°~90° (bidirecional)
Alto-falantes	Sim - 2 x 2W
VESA	Sim - 100 x 100 mm

Especificações da tela

Tamanho do painel	27"
Tamanho da imagem visível (diagonal)	68,47 cm
Tipo de painel	IPS
Proporção de tela	16:9
Formato de tela	Widescreen
Curvatura	Não
Iluminação do painel	W-LED
Resolução máxima	VGA/DVI: 1920 x 1080 @ 60 Hz HDMI 1.4/DP 1.2: 1920 x 1080 @ 75 Hz
Pixel Pitch	0,3114 (H) x 0,3114 mm (V)
Densidade de pixel	81,59 PPI
Tipo de tela	Antirreflexivo
Bit	6 bits + FRC
Brilho	300 cd/m ²
sRGB	120,9%
Relação de contraste dinâmico	50.000.000:1
Relação de contraste estático	1.000:1
Frequência nativa do painel	75 Hz
Tempo de resposta	4 ms
Ângulo de visão	H: 178° V: 178°
Frequência de varredura	VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 30-85 kHz (H) VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 48-75 Hz (V)
Suporte de cores	Maior que 16 milhões

Ergonomia

VESA	Sim - 100 x 100 mm
Base ajustável	Altura: 150 ± 5mm Giro: 175° ± 5° Inclinação: -5°/35° Pivô: -90°~90° (bidirecional)

Conexões e recursos

Conectores	1x VGA 1x DVI 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 4x USB 3.2 (1x Fast Charging) 1x USB-B (Upstream) 1x Saída de Áudio 1x Entrada de Áudio
Alto-falantes	Sim - 2 x 2W
HDR	HDR Mode (Simulação)
Tecnologias	Adaptive-Sync, Low Blue Mode e Flicker-free
Compatibilidade	Windows, MAC, Linux
Plug & Play	DDC/CI, Windows 10 & Windows 8/8.1, MAC OS
Controles manuais	Source+Auto; Volume+Image Ratio/Right; Clear Vision+Clear Vision Demo/Left; Menu; Power
Função OSD (On Screen Display)	Sim - Português e outros idiomas
Destaque	Base ajustável até 15 cm de altura Painel IPS HDMI e DisplayPort HUB USB Certificações B2B

Dimensões, peso e embalagem

Dimensões monitor com base (L x A x P)	613,6 x 394,5 ~ 544,5 x 200,1 mm
Dimensões monitor sem base (L x A x P)	613,6 x 369,5 x 51,1 mm
Dimensões embalagem (L x A x P)	690 x 595 x 160 mm
Peso sem embalagem (com base)	5,49 kg
Peso sem embalagem (sem base)	3,8 kg
Peso com embalagem	7,6 kg
Itens inclusos na embalagem	Cabo de força brasileiro NBR 14136, cabo VGA, cabo DP, cabo USB, certificado de garantia, base e monitor

Energia

Fonte	Interna - 100~240V - 50/60 Hz; 1,5 A
Consumo	Ligado: 60 Watts (máximo), Ligado: 20 Watts (típico), Stand-by < 0,5 Watt, Off < 0,3 Watt

Outros

Cor predominante do produto	Preto
Cor predominante da base	Preto
Sugestão de descrição	Monitor AOC 27" IPS Base Ajustável DP Hub USB 27P2Q
Garantia	3 anos
Código EAN	7898620271992
Classificação fiscal (NCM)	8528.52.00
CEST	21.068.00
PPB	Portaria Interministerial SEPEC/ME/SEXEC/MCTI nº 58, de 09.10.2020
Local de fabricação	Brasil

Certificações

Normas e certificações	EPA, EPEAT, TCO, GS, ISO 9241-307, EU RoHS DOC, Embalagem com material reciclável, CB, CE, FCC, California CEC, cCSAus, Win 8/8_1, Win 10, EAC (CU), Ukraine Safety, Antirroubo Kensington, HDCP 1.4 para HDMI e DisplayPort
-------------------------------	--