



ELEVÇÃO NORTE

A

A'

QUADRO DE ÁREAS PAVILHÃO DAS FLORES

ITEM	DESCRIÇÃO	ÁREA Útil (m2)
01	PAVILÃO DAS FLORES	3.294,78
02	PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	249,49
03	EVENTOS	249,49
04	DEPÓSITO DE PLANTAS	222,22
05	FEIRA DO PRODUTOR	162,00
06	ADMINISTRAÇÃO	62,28
07	ÁREA TÉCNICA	36,00
08	ALMOXARIFADO	25,01
09	MANUTENÇÃO	22,87
10	RESTAURANTE	162,47
11	I.S.F.	23,28
12	I.S.M.	22,42
13	I.S.F. SERVIÇO	14,71
14	I.S.M. SERVIÇO	13,71
15	I.S.PNE	3,62
16	I.S.PME FAMÍLIA	3,61
17	DESCARGA	33,73
18	RAMPA	19,59
19	ÁTRIO SERVIÇO	5,31
20	ÁTRIO MARQUISE	65,12
21	COBERTURAS ENTRE BLOCOS	129,85
TOTAL ÁREA ÚTIL		4.821,56

RELAÇÃO DE ESQUADRIAS

PAVILHÃO DAS FLORES

ESQUADRIA	VÃO (mm)	PORTA	QUANTIDADE
EP1	5849x3524	-	30 un
PP1	5849x3524	5849x2100	03 un
EP2	2824x4300	-	68 un
PP2	3510x3951/3510	2105x2100	04 un
PP3	5849x3524	2105x2100	01 un

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO CINZA/PRATA, PORTAS VIDRO TEMPERADO

EVENTOS E PRAÇA ALIMENTAÇÃO

ESQUADRIA	VÃO (mm)	PORTA	QUANTIDADE
PV1	3100x3504/3675	1440x2100	04 un
PV2	3100x3702/4203	1440x2100	04 un
E1	3100x4240x4870	-	04 un
E2	3100x4926/6152	-	04 un
E3	3100x6233/7456	-	04 un
E4	3100x7558/8847	-	04 un

BLOCO DE APOIO

ESQUADRIA	VÃO (mm)	PORTA	QUANTIDADE
EA1	4430x3000	-	01 un
EA2	5847x3000	-	06 un
PA1	5847x3000	2105x2100	01 un
EA3*	18050x2400	1400x2100 - 04 un	01 un
EA4	4427x3000	-	01 un
PA2	1500x3600	1050x2100	02 un
PA3	3600xvariável	2105x2100	02 un
EA5	11700x3580	-	01 un
EA6	4430x3000	-	01 un

E3*: esquadria se estende desde a área de administração até a manutenção

LANTERNIM - BLOCO DE APOIO

ESQUADRIA	VÃO (mm)	PORTA	QUANTIDADE
EA7	5847x1800	-	06 un
PA4	5847x1800	1400x2100	01 un
PA5	5847x1800	2105x2100	01 un
EA8	2230x1800	-	01 un
p1**	950x3600	950x2100	04 un
p2**	1050x3600	1050x2100	02 un
p3**	930x1600	930x1600	16 un
L1	4600x(185/198)	-	02 un
L2	1400x60	-	136 un
L2*	2440x1060	-	04 un

p1** e p2**: portas revestidas com laminado melamínico
p3**: portas de alumínio, abertura de 60cm, fechamento lateral fixo, box/sanitários (ver projeto)
L2 - esquadria com vedação com tela, L2* vedação com vidro laminado

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA:

- As estruturas tubulares em aço galvanizado devem ser pintadas com tinta à base de epóxi:
- Estrutura-base (colunas, longarinas/tubos horizontais estruturais): cinza claro;
- Arcos externos inferiores: terracota;
- Arcos exteriores superiores: verde;
- Semi-arcos internos do Pavilhão das Flores: terracota;
- Arcos externos Praça de Alimentação e Eventos: terracota;
- Arcos internos Praça e Alimentação e Eventos: azul;
- Arcos centrais/circulação entre Pavilhão e Bloco de Apoio: verdes;
- Escoras da estrutura: azul;
- Hastes de fixação Rosácea: azul;
- Rosácea: terracota (um tom abaixo dos arcos inferiores);
- Perfis de suporte coberturas Praça de Alimentação, Eventos, Átrio e Lanternim: cinza claro.

CORES DE REFERÊNCIA:

- Terracota: Cor PAPOULA - Suvinil (ou similar);
- Azul: BORBOLETA - Suvinil (ou similar);
- Verde: PANORAMA - Suvinil (ou similar);
- Cinza Claro: ESTRELA CADENTE (ou similar).

- Os arcos/perfis tubulares serão em aço galvanizado com pintura epóxi, ou similar; as seções dos arcos estruturais são sugeridas, devendo seguir o projeto estrutural;
- As ligações, fixações entre peças e emendas das estruturas devem seguir cálculo estrutural e projeto de fundações;
- A cobertura predominante do Pavilhão será em telha metálica termoacústica, dupla face, tipo sanduiche, cor branca. As coberturas inclinadas na Praça de Alimentação e Eventos e lanternim será em vidro laminado semi-refletivo, de película transparente, suportado por estrutura de aço galvanizado, pintado com tinta à base de epóxi, ou similar (cores já definidas);
- O lanternim será composto lateralmente por esquadrias de alumínio anodizado cinza, vedadas com tela de arame de aço galvanizado, número 22, malha 3mm;
- Na área externa ao Bloco de Apoio, ao lado do espaço destinado à Descarga, terá uma cerca em chapa de aço galvanizado 2"x1/2", pintado em tinta à base de epóxi, na cor azul, a fim de proteger a área da calçada (ver detalhe em PRANCHA 08);
- A cobertura do Bloco de Apoio será em laje de concreto impermeabilizada, protegida por telha metálica termoacústica, dupla face, tipo sanduiche.
- As estruturas metálicas das coberturas inclinadas na Praça de Alimentação e Eventos, bem como os perfis de todo o Pavilhão serão em aço galvanizado pintado a base de epóxi; suas dimensões, perfis, elementos (rufos, chapas metálicas e demais) e seus acessórios devem atender às especificações técnicas e projeto de estruturas para a sua aplicação e desempenho.

ESQUADRIAS

- As esquadrias do Bloco de Apoio e Pavilhão serão em alumínio anodizado na cor cinza, com painéis fixos e aberturas em "maxim-ar"; os vidros para as aberturas devem ser transparentes, do tipo Comum/Float, 6 mm (seguir especificações do fabricante); a primeira fileira de vidros do Pavilhão das Flores será em vidro de segurança/temperado (NBR 7199).

PAREDES, TETOS E DIVISÓRIAS: Bloco de Apoio

- As paredes serão em alvenaria de tijolos 6 (seis) furos, revestidos de chapisco, emboço e reboco; as paredes externas serão revestidas com pastilhas cerâmicas na cor branca; as paredes sem revestimento cerâmico serão pintadas com tinta acrílica na cor branca, sobre massa fina e base impermeabilizada;
- As paredes internas dos ambientes de trabalho, serão pintadas com tinta acrílica em acabamento acetinado, na cor branca; os tetos, com exceção ao Depósito de Plantas, serão em forro mineral modulado (625x625x15mm) com perfurações regulares, sem pintura; o teto do Depósito de Plantas será em laje com acabamento em pintura tinta acrílica fosca, na cor branca;
- A divisão dos ambientes de trabalho (áreas secas) serão executadas com gesso acartonado; deve-se utilizar a lã mineral no interior das placas para incremento do isolamento acústico;
- As paredes internas das instalações sanitárias devem ser revestidas somente nas áreas dos boxes sanitários e mictório com azulejo/tijolinho 10 x 20cm, na cor branca, face bisotada, acetinado, até a altura de 1,80m; rejunte acrílico, cor cinza claro, de 2mm de espessura; demais paredes serão pintadas em tinta acrílica com acabamento acetinado, na cor cinza claro; os tetos serão em forro mineral modulado (625x625x15mm) com perfurações regulares, sem pintura;
- As divisórias dos boxes/bancadas serão em granito verde Lavras/Ubatuba ou similar, polido.

PORTAS

- As portas de acesso do Bloco de Apoio e Pavilhão das Flores serão pivotantes de giro/abrir com moldura em aço inox e barras antipânico; os vidros deverão ser de segurança/temperado, espessuras de 8 a 10mm (seguir especificações do fabricante); puxadores em inox, verticais, arredondados, demais componentes cromados;
- As portas de acesso de todas as instalações sanitárias serão do tipo de bater/abrir, com miolo semisólido e bandeira fixa, lisas, revestidas com laminado melamínico cinza claro; os metais devem ser cromados, bem como as fechaduras arredondadas, em aço inox escovado; as portas dos boxes devem ser em alumínio, tipo veneziana, na cor cinza claro; as portas de entrada das I.S. devem conter puxador horizontal (0,60m comp.), em inox escovado;
- As portas das instalações sanitárias especiais (PNE e PNE/Familiar) terão 1,05m livre de passagem, serão lisas, do tipo de giro (instalada com abertura para fora) e miolo semisólido; no lado oposto a abertura (lado de dentro) terá puxador horizontal (barra de 0,60m comp.), em inox escovado, associado a maçaneta; até a altura de 0,40m desde a sua base, a porta deve ser revestida (dentro e fora) por chapas metálicas de proteção/anti-impacto; deve conter mola aérea hidráulica amortecedora e toda a sua estrutura e metais para sua instalação devem seguir rigorosamente a norma NBR9050/2020, item 6.11.2.7 "Portas de Abrir".

PISOS

- Os pisos da área do Depósito de Plantas e Circulação Interna do Bloco de Apoio serão executados em granitina (15mm espessura de massa) no tom cinza médio, com juntas de dilatação de 1,20 x 120m, no mesmo tom do piso;
- A borda do piso da área de Descarga será protegida com barrote de madeira 10x15cm; os barrote serão instalados na vertical para indicar o espaço de estacionamento;
- Os demais pisos do Bloco de Apoio serão em porcelanato retificado (60x60 ou 80x 80cm), com juntas alinhadas, na cor cinza médio (exceto área de Restaurante); rejunte acrílico, mesma cor;
- As soleiras serão em granito cinza (tom similar ao porcelanato/granitina), e deverão estar rigorosamente niveladas aos pisos dos ambientes. Nos pisos em porcelanato, os rodapés serão no mesmo material, com 10cm de altura.
- No Pavilhão das Flores e Átrio, os pisos (granitina, petit pavé polido e petit pavé natural) variam de acordo com as áreas especificadas no projeto arquitetônico - cores, tonalidades e paginação.

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

- As bancadas das instalações sanitárias seerão em granito verde Lavras/Ubatuba ou similar, polido, seguindo o padrão escolhido para as divisórias dos boxes;
- As cubas, vasos sanitários, mictórios e assentos sanitários serão na cor branca;
- Acessórios de uso sanitário: serão instalados segundo as normas técnicas, na cor branca, metal cromado ou aço inox escovado, de acordo com a sua aplicação (saboneteiras, toalheiros, dispenser de papel toalha e/ou papel higiênico, lixeiras de bancada e de boxes, válvulas, torneiras, barras de apoio e demais utilitários);
- Os espelhos serão fixados em molduras distantes de 1 a 1,5cm da parede, para evitar umidade.

OBSERVAÇÃO:

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS EM OBRA.
VERIFICAR PROJETOS COMPLEMENTARES.

CLIENTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR

OBRA: PAVILHÃO DAS FLORES

PROJETO: PAVILHÃO DAS FLORES EXECUTIVO

REFERÊNCIA: PLANTA BAIXA organização espacial / modulação das estruturas

ARQUITETOS RESPONSÁVEIS: DOMINGOS HENRIQUE BONGESTAB

CAU/PR A0386.8

ANDREA KEIKO ANDO

CAU/PR A08171.2

DATA: ABR2025

ESCALA: 1:200

03